

TITAN M18W

| Châssis | | Affichage / Ecran | | |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|---|----------|
| Coffret (Arrière) | Inox F17 - Epaisseur 1.5mm | Taille / Diagonale | 18.5" Wide - Technologie Backlight LED | |
| Face avant | Inox 316L avec brossage - Epaisseur 3mm Joint d'étanchéité | Surface d'affichage | 408.96 x 230.04 mm | |
| Solution de fixation | Brides de fixation (x6) - Empreinte VESA 100 Joint étanche avec presse étoupe IP66 | Résolution native | 1920 x 1080 Full HD | |
| Couleur châssis | Inox | Nombre de couleurs | 16.7 millions | |
| Couleur face avant | Inox + Dalle CV : Noir - Dalle CP: Bleu | Pas de masque (pixel) | 0.213 mm | |
| Dalle tactile | Verre 3 mm d'épaisseur + Mode de fonctionnement | Luminosité | 350 cd/m ² | |
| Contraste | | Angle de vision max. | Horizontal : 178° - Vertical : 178° | |
| Protection | | Dalle tactile | | |
| Face avant | Étanchéité IP69 face avant | Version CV couleur noir | Dalle tactile PCAP verre antireflet (6H) - (10 points) | |
| Résistance | Protection aux chocs IK08 | Version CP couleur bleu | Dalle PCAP plastique PMMA 4mm (6H) - (10 points) | |
| | | Version TR Couleur noir | Dalle résistive (5-fils) antireflet (4H) | |
| Connectique | | Alimentation industrielle | | |
| Entrées | Vidéo : 1 x VGA (SUBD 15 Mâle haute densité) | Version AC~ | Entrée : 115/230VAC Fréquence : 50/60Hz | |
| | Vidéo : 1 x HDMI 1.3A | Version DC | Entrée large plage: 9-36VDC Protection inversion polarité - Isolation galvanique | |
| | Vidéo : 1 x DP 1.1A | | Puissance consommée | 30W max. |
| | Dalle tactile : 1 x USB Type B | | | |
| | 1 x Empreinte antivol (Keylock) - Entrée audio | | | |
| Commande / voyant | | Ventilation | | |
| En face arrière | Bouton marche/arrêt rétro-éclairé | Type de ventilation | Fanless Refroidissement par convection naturelle | |
| Sur le côté | Boutons de réglage écran & luminosité | Normes & Certifications | | |
| Environnement | | Sécurité | EN 62368-1 | |
| Temp. de fonctionnement | 0° ~ + 45°C | EMC | EN 55032 / EN 55024 EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 | |
| Temp. de stockage | - 20 + 60°C | | | |
| Humidité sans condensation | 5 95 % | | | |
| Dimensions | | | | |
| Dimensions (LxHxP) | 523 x 344 x 81.75 mm | | | |
| Poids net en kg | Version CV/TR : 9 - Version CP : 8 | | | |



Connectique



| | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|----------------------|
| 1 | Bouton marche arrêt + Voyant alim. | 8 | Alimentation secteur |
| 2 | Menu écran | 9 | Entrée Audio |
| 3 | Lumière - /Bouton « bas » dans menu | 10 | VGA |
| 4 | Lumière + /Bouton « haut » dans menu | 11 | HDMI 1.3a |
| 5 | Select | 12 | USB (Dalle tactile) |
| 6 | Voyant no signal | 13 | Display port |
| 7 | Keylock / antivol | | |

Liste de colisage

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| 1 x Câble secteur CE22 1.80 m (Version AC~) | 1 x Câble VGA 2 m | 1 x Fiche de Production & Tracabilité |
| 6 x Taquets de blocage | 1 x Câble DP 2 m + 1 x Câble HDMI 2 m | 1 x Câble USB 1.80 m (Version tactile) |